

## OPIS SYSTEMU

Systemowy szalunek do wykonywania stropów żelbetowych i prefabrykowanych. Idealny przy zastosowaniach w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym oraz inżynieryjnym.

**PRODUCENT:** PIONART (Polska)



## PARAMETRY

Dopuszczalne parcie mieszanki betonowej oraz szybkość betonowania zależy od założeń projektowych szalunków oraz zastosowanych elementów.

Ciężar **38kg/m<sup>2</sup>**

## WSKAŹNIKI

Montaż **0,5 godz/m<sup>2</sup>**

Obj. transportowa **280m<sup>2</sup>** szalunku na długość 13m

## ELEMENTY PODSTAWOWE

Podparcie	- dźwigar drewniany H-20 (dł. 1,10m – 5,90m) - podpory stalowe kl. D (zakres regulacji 1,10 – 5,50m) lub wieże podporowe SMP8, - głowice krzyżowe, stojaki trójnożne
Poszycie	- sklejka lub płyta trójwarstwowa gr.21mm

## ZALETY SYSTEMU

- 👉 Szeroki zakres stosowania
- 👉 Łatwe dopasowanie do najbardziej skomplikowanej formy
- 👉 Szeroka możliwość konfiguracji w zależności od zastosowanych elementów

